

STANDARTINĖ ĮRANGA

Patvari medžiaga	Visos dalys, kurios kontaktuoja su druska ir smėliu, yra atsparios rūdijimui, pagamintos iš sintetinio pluošto arba nerūdijančio plieno.
Maišyklė	Maišytuvas neleidžia užsikimšti, sutraiško gumulėlius ir užtikrina tikslų bei tolygų barstymą, taip pat ir vienodą žemės atitirpinimą. Pagamintas iš kietinto Hardox plieno, maišytuvo mechanizmas yra itin tvirtas.
Medžiagų saugojimas	Ant bunkerio grotelių yra vietos papildomoms druskos ir smėlio maišams, leidžianti operatoriui užpildyti druskos ir smėlio barstytuvą vietoje. Atkreipkite dėmesį į maksimalią krovinio talpą.
Stovas	Stovas, skirtas pritvirtinti/nuimti barstytuvą, pateikiamas su barstytuvu kaip standartinė įranga. Stovas turi ratus, todėl barstytuvą lengva perkelti į sandėliavimą be sunkaus pakėlimo.
Uždangalas	Uždanga laikys medžiagą sausą ir taip netiesiogiai pagerins barstymo tikslumą.

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

Druskos užrakto apsauga	Apsauga užtikrina, kad smulkios medžiagos, tokios kaip vakuuminė druska, nesutekėtų iš barstytuvo, taip sumažinant nuostolius ir padidinant darbo efektyvumą.
Antikorozinė danga	Antikorozinis apdorojimas prailgins priedo tarnavimo laiką.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys

Ilgis	Mm	2550
Plotis	Mm	1015
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1435

Sandėliavimo matmenys

Ilgis su stovu	Mm	1175
Plotis su stovu	Mm	800
Aukštis su stovu	Mm	1350

Svoris

Svoris su kabina / be jos ¹⁾	Kg	840 / 698
Naudingoji apkrova su kabina / be jos	Kg	460 / 602
Svoris (barstytuvas)	Kg	100
Svoris (stovas)	Kg	31

Barstytuvas

Tūris	l	210
Barstytuvo apkrova, maks.	Kg	350
Pakrovimo aukštis	Mm	1250

Veikimas

Skleidimo plotis	Mm	1000-5000
Darbinis greitis	km/h	1-16

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

¹⁾ Apima: druskos ir smėlio barstytuvą, 75 kg operatorių ir 90% degalų talpos.

