

STANDARTINĖ ĮRANGA

Paleidimo / sustabdymo funkcija	Paleidimo/sustabdymo funkcija užtikrina, kad barstymas vyksta pagal transporto priemonės judėjimą. Visas barstymas sustoja, kai transporto priemonė nustoja judėti.
Tentinis dangtis	Sulankstomas dangtis išlaiko medžiagą sausą ir taip netiesiogiai pagerina barstymo tikslumą.
Apsauginis tinklas/grotelės	Ant barstytuvo viršaus yra pritvirtintas apsauginis tinklas, ribojantis priejimą prie sraigto - taip sumažinama sužeidimų rizika. Tinklas turi paprastą užrakto sistemą, todėl jį lengva nuimti, kai reikia prieiti prie sraigto.
Angos šakiniam krautuvui	Barstytuvas yra sukonstruotas su dviem angomis apačioje, kurios leidžia jį pritvirtinti arba nuimti naudojant šakinį krautuvą ar panašią įrangą. Todėl nenaudojamą barstytuvą galima lengvai laikyti sandėlio lentynose ar panašiose vietose.
Maišyklė	Maišytuvas apsaugo nuo užsikimšimo, susmulkina gumulus ir užtikrina tikslų bei tolygų barstymą - taip pat ir vienodą žemės atitirpimą.
Kopėtelės	Kad būtų lengviau patikrinti barstytuvą.
Nuo greičio priklausoma funkcija	Medžiagos plitimas priklauso nuo važiavimo greičio.

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

Stovas	Stovas druskos ir smėlio barstytuvui prijungti ir atjungti. Stovas turi ratukus, todėl barstytuvą lengva perkelti į sandėliavimo vietą be sunkių kėlimo darbų. Šis stovas yra toks pat, kaip naudojamas siurbimo šlavimo mašinai – tereikia naudoti pridedamą adapterį. Jei jau turite stovą, adapterį galima įsigyti atskirai.
Blykstė / švyturėlis	Druskos ir smėlio barstytuvo blykstė / švyturėlis užtikrina papildomą saugumo lygį.
Galinis darbinis žibintas	Operatorius gali apžiūrėti ir sureguliuoti barstymo diską dirbant tamsoje.
Vakuuminės druskos sraigto apsauga	Dangtis užtikrina, kad smulkios medžiagos, tokios kaip vakuuminė druska, neišbėgtų iš barstytuvo, taip sumažinant švaistymą ir padidinant darbo efektyvumą.
Padangos 235/60 R 16 (M+S)	Plataus profilio padangos taip pat tinka žiemos darbams. Jos turi M+S žymėjimą (snaigės simbolį), tačiau sukelia mažesnę žemės spaudimą.
Padangos 195/70 R 15 (M+S)	Naudojant sniego grandines, rekomenduojame 15 colių padangas. Kaip ir 16 colių ratlankiai, šios padangos taip pat turi M+S kodą ir yra tinkamos žiemos darbams.
Antikorozinis apdorojimas	Antikorozinis apdorojimas prailgins priedo tarnavimo laiką.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys		
Ilgis	Mm	4305
Plotis	Mm	1220
Aukštis / su švyturėliu	Mm	2000 / 2210
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis su stovu	Mm	2444
Plotis su stovu	Mm	1110
Aukštis su stovu	Mm	2012
Svoris		
Svoris (barstytuvas)	Kg	295
Naudingoji apkrova (barstytuvas) ¹⁾	Kg	950
Barstytuvas		
Tūris	l	600
Pakrovimo aukštis	Mm	1850
Veikimas		
Barstymo plotis	Mm	1500-6000
Darbinis greitis	km/h	1-30
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		

¹⁾ Be jokio prietaiso, pritvirtinto prie A rėmo.

