

STANDARTINĖ ĮRANGA

Patvari medžiaga	Pagamintas iš nerūdijančio plieno, šis barstytuvas pasižymi dideliu patvarumu. Jame įmontuoti du varikliai, leidžiantys atskirai reguliuoti barstymo diską ir maišytuvą, taip užtikrinant optimalų barstymą. Konstrukcija patobulinta guminiais sandarikliais, kad būtų užtikrintas tvirtesnis sujungimas. Svoris – 91 kg.
Maišytuvas	Maišytuvas neleidžia susidaryti užsikimšimams, susmulkina gumulus ir užtikrina tikslų bei tolygų barstymą, taip skatindamas vienodą žemės atitirpimą. Pagaminti iš grūdinto Hardox plieno, maišytuvo pirštai yra itin patvarūs ir ilgaamžiai.
Medžiagos talpykla	Ant bunkerio grotelių yra vietos papildomiems druskos ir smėlio maišams, leidžiantiems operatoriui papildyti barstytuvą tiesiog darbo vietoje. Atkreipkite dėmesį į maksimalų leistiną apkrovos svorį.
Atrama	Su barstytuvu standartiškai tiekama atrama, skirta lengvam prijungimui ir atjungimui. Atrama turi ratukus, todėl barstytuvą galima patogiai perkelti į saugojimo vietą be sunkaus kėlimo.
Paleidimo / sustabdymo funkcija	Starto / stabdymo funkcija užtikrina, kad barstymas vyktų sinchroniškai su transporto priemonės judėjimu. Kai transporto priemonė sustoja, barstymas automatiškai nutrūksta.

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

Antikorozinė danga	Antikorozinė danga pailgins priedo tarnavimo laiką.
Tentinis uždangalas	Uždangalas apsaugo medžiagą nuo drėgmės, taip netiesiogiai pagerindamas barstymo tikslumą.
Galinio valstybinio numerio tvirtinimo komplektas	Galinio numerio laikiklis rekomenduojamas, kai druskos ir smėlio barstytuvas yra sumontuotas ir įrenginys naudojamas viešose vietose (pagal nacionalinius teisės aktus).

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys		
Ilgis	Mm	2690
Plotis	Mm	1068
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis su stovu	Mm	1250
Plotis su stovu	Mm	880
Aukštis su stovu	Mm	1290
Svoris		
Svoris su kabina ¹⁾	Kg	1052
Naudingoji apkrova su kabina	Kg	558
Svoris (barstytuvas)	Kg	91
Svoris (stovas/atrama)	Kg	31
Barstytuvas		
Talpa	l	240
Barstytuvo apkrova, maks.	Kg	330
Pakrovimo aukštis	Mm	1290
Veikimas		
Barstymo plotis	Mm	1000-5000
Darbinis greitis	km/h	1-20
Medžiagos kiekis m2		
Druska ²⁾	g	5-125
Smėlis ²⁾	g	5-50
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		

¹⁾ Apima: druskos ir smėlio barstytuvą, 75 kg operatorių ir 90% degalų talpos.

²⁾ Priklausomai nuo plitimo medžiagos, pločio ir sąlygų.

