

### STANDARTINĖ ĮRANGA

- Atraminės kojos** Gyvatvorių trimeris turi atramines kojas, kurios naudojamos saugiam įrankio pastatymui jį nuimant.
- Laikiklis** Kad purškiamoji alyva būtų lengvai pasiekama, jos laikiklis pritvirtintas prie vertikalios strėlės.

### PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

- Žirklys** Žiūrėkite duomenų lapą ankstesniame puslapyje.
- Atsvara** Naudojant gyvatvorių žoliapjovę, "City Ranger 2260" gale rekomenduojama naudoti atsvarą.

### TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

#### Matmenys

|                                             |    |             |
|---------------------------------------------|----|-------------|
| Ilgis                                       | Mm | 4000        |
| Plotis                                      | Mm | 1400        |
| Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS) | Mm | 1939 / 2060 |

#### Sandėliavimo matmenys

|         |    |      |
|---------|----|------|
| Ilgis   | Mm | 1000 |
| Plotis  | Mm | 500  |
| Aukštis | Mm | 1600 |

#### Svorio

|                   |    |     |
|-------------------|----|-----|
| Svoris (trimeris) | Kg | 48  |
| Svoris (strypas)  | Kg | 115 |

#### Veikimas

|                                |        |          |
|--------------------------------|--------|----------|
| Pjovimo plotis                 | Mm     | 1300     |
| Pjovimo aukštis, maks. *       | Mm     | 2700     |
| Horizontalus pjovimo aukštis * | Mm     | 300-2100 |
| Horizontalus pasiekiamumas *   | Mm     | 1850     |
| Šakos storis, maks.            | Mm     | 25       |
| Darbinis greitis               | km/h   | 0-2      |
| Ašmenų skaičius                | Vnt    | 3        |
| Degalų sunaudojimas            | l/min. | 20-28    |

#### CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

\* Pjovimo strėlės diapazonas nurodytas su sumontuota žoliapjove.

