

STANDARTINĖ ĮRANGA

- Apsauginė danga** Skirta pritvirtinti ant pjovimo juostos transportavimo ir laikymo metu.
- Atraminis statramstis** Gyvatvorių pjaustytuvas turi atraminį statramstį, kuris naudojamas išmontuojant įrankį saugiam stovėjimui.
- Laikiklis** Kad purškiamoji alyva būtų lengvai pasiekiamo, jos laikiklis pritvirtintas prie vertikalios strėlės.

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

- Gyvatvorių trimeris** Žiūrėkite duomenų lapą kitame puslapyje.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys

Ilgis	Mm	3500
Plotis	Mm	1600
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	1000
Plotis	Mm	1600
Aukštis	Mm	1450

Svoris

Svoris (žirklių)	Kg	25
Svoris (strypas)	Kg	115

Veikimas

Pjovimo plotis	Mm	1300
Pjovimo aukštis, maks. *	Mm	3200
Horizontalus pjovimo aukštis *	Mm	0-2100
Horizontalus pasiekiamumas *	Mm	0-2500
Šakos storis, maks.	Mm	25
Darbinis greitis	km/h	0-2
Ašmenų skaičius	Vnt.	36
Degalų sunaudojimas	l/min.	25

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

* Pjovimo strėlės diapazonas nurodytas su sumontuotu pjovimo strypu.

