

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

STANDARTINĖ ĮRANGA

Matmenys

Ilgis	Mm	2840
Plotis	Mm	1045
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	670
Plotis	Mm	1045
Aukštis	Mm	405

Svoris

Svoris (išverčiamas kastuvas)	Kg	40
-------------------------------	----	----

Veikimas

Tūris	l	66
Keliamoji galia	Kg	100
Prošvaisa po kastuvu	Mm	480

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

Keliamoji galia: Išverčiama kaušas palengvina žvyro, smėlio ar juodžemio transportavimą ir sumažina operatoriaus fizinį krūvį darbo dienos metu. Jis leidžia lengvai perkelti iki 100 kg svorį iš vienos vietos į kitą, net ir siauriausiais takais.

Hidraulinė išvertimo funkcija Hidraulinė išvertimo funkcija užtikrina patogų valdymą ir yra idealus sprendimas iškraunant krovinį per kliūtis, tokias kaip mažos gyvatvorės. Iškraunant medžiagą, ji paskirstoma tolygiai. Norint pasiekti optimalų rezultatą, sluoksnį galima išlyginti naudojant kaušo briauną.

Tvirta plieno konstrukcija Kaušas pasižymi tvirta plienine konstrukcija, leidžiančia jį naudoti ne tik medžiagų transportavimui, bet ir įvairioms kitoms užduotims, pavyzdžiui, nepageidaujamos žolės šalinimui nuo grįstų paviršių.

