

STANDARTINĖ ĮRANGA

- Tvirtinimo kabliai** Krovinio platforma turi 4 tvirtinimo kablius, skirtus įrankiams ir kitiems daiktams pritvirtinti.
- Lengvas svoris** Pagaminta iš PE plastiko, krovinio platforma yra lengva ir patogi naudoti.
- Žemas pakrovimo aukštis** Palengvina ergonomišką pakrovimą, sumažindamas apkrovą nugarai.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys

Ilgis	Mm	2500
Plotis	Mm	1068
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	1185
Plotis	Mm	880
Aukštis	Mm	585

Svoris

Svoris su salonu / apsauginiu lanku (ROPS) 1)	Kg	966 / 936
Naudingoji apkrova su kabina/apsauginiu lanku (ROPS)	Kg	644 / 674
Svoris (krovinio laikiklis)	Kg	26

Veikimas

Platforma, ilgis	Mm	820
Platforma, plotis	Mm	760
Platforma, aukštis	Mm	68-200
Talpa	l	95
Keliamoji galia, maks.	Kg	100
Pakrovimo aukštis	Mm	900

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

¹⁾ Apima: krovinį, 75 kg operatorių ir 90% degalų talpą.

