

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys		
Ilgis	Mm	2470
Plotis	Mm	930
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis su stovu	Mm	1400
Plotis su stovu	Mm	930
Aukštis su stovu	Mm	1360
Svoris		
Svoris su kabina / be jos ¹⁾	Kg	834 / 692
Naudingoji apkrova su kabina / be jos	Kg	466 / 608
Svoris (krovinio vežimėlis)	Kg	94
Veikimas		
Platforma, ilgis	Mm	1040
Platforma, plotis	Mm	860
Platforma, aukštis	Mm	300/600
Tūris	m ³	0,4
Keliamoji galia, maks.	Kg	300
Pakrovimo aukštis	Mm	700-1040
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		

¹⁾ Apima: krovinį, 75 kg operatorių ir 90% degalų talpą.

STANDARTINĖ ĮRANGA

- Hidraulinis išvertimas** Hidraulinė išvertimo funkcija leidžia greitai ir lengvai ištuštinti krovinio vežimėlį su išvertimo mechanizmu.
- Nuimami šonai** Tūrį galima reguliuoti nuimamais bortais.
- Užrakinamas galinis bortas** Galinį bortą galima užfiksuoti horizontalioje padėtyje, kad būtų galima transportuoti lentas, sodo įrankius ir pan.
- Stovas** Pridedamas stovas leidžia paprastai ir greitai uždėti bei nuimti savivartį krovinio laikiklį. Todėl vienas žmogus gali lengvai prijungti / atjungti savivartį krovinio laikiklį.

