

STANDARTINĖ ĮRANGA

Lapų surinkimo žarna Lapų surinkimo žarnos ilgis siekia 4,2m.

Reguliuojama rankena Reguliuojama rankena ant lapų siurbimo žarnos leidžia vartotojui patogiai pritaikyti darbinę padėtį. Atraminė svirtis neleidžia žarnai remtis į gyvatvores ar dekoratyvinius augalus ir juos pažeisti darbo metu.

Centrinis reguliavimas Centrinis ratukų reguliavimas užtikrina greitą ir lengvą siurbimo aukščio nustatymą, kad jis idealiai atitiktų tiek paviršių, tiek surenkamų lapų kiekį.

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

Žolės surinkėjas Norint užtikrinti veikimą, įrenginys turi būti naudojamas kartu su žolės surinkimo talpa. Išsamią informaciją apie žolės surinkimo talpos specifikacijas ir funkcijas rasite atskirame duomenų lape.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys

Ilgis	Mm	2840
Plotis	Mm	1150
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1950

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	800
Plotis	Mm	1050
Aukštis	Mm	900

Svoris

Svoris su kabina / be jos ¹⁾	Kg	1036 / 809
Naudingoji apkrova su kabina / be jos	Kg	264 / 406
Svoris (lapų siurbimo įrenginys)	Kg	90

Veikimas

Vakuuminis plotis	Mm	1050
Prošvaisa po vakuuminiu antgaliu	Mm	180
Lapų surinkimo žarnos pasiekimas	Mm	4200
Siurbimo žarnos skersmuo Ø	Mm	125
Lapų surinkimo žarnos skersmuo	Mm	125
Oro srautas tarp 2 turbinų	m ³ /h	2250
Oro greitis lapų surinkimo žarnoje	km/h	184
Darbinis greitis	km/h	3-6

Skleidžiamas triukšmas

Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744) dB(A)		107
--	--	-----

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

¹⁾Apima: lapų siurbimo įrenginį, žolės surinkėją, 75 kg operatorių ir 90% kuro talpos.

