

PIKTŽOLIŲ ŠEPETYS - CITY RANGER 2260

STANDARTINĖ ĮRANGA

Hidrauliniai reguliuojami šepčiai	Lankstūs šepčiai valdomi įrenginio hidraulinės sistemos. Dėl jų lankstumo galima šluoti 3/4 ploto aplink šviestuvų stulpus.
Atraminis stovas	Pritvirtinti ir nuimti lengva naudojant automatinį atraminį stovą.
Šepčių reguliatorius	Šepčio reguliatorius leidžia reguliuoti šepčio greitį ir kryptį, kad gautumėte geriausią rezultatą.
Reguliuojamas svorio paskirstymas	Optimaliam funkcionalumui ir minimaliam priedo nusidėvėjimui užtikrinti.

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

Minkštas piktžolių šepetys	Plokšti plieniniai šereliai įtempia ir pašalina piktžoles, tačiau nepažeidžia paviršių. Idealiai tinka trinkelėms, kurios yra jautrios žymėjimui ir reikalauja reguliaraus ravėjimo.
Kietas piktžolių šepetys	Kieti piktžolių šepčiai yra plokščių plieninių šerelių ir plieninių vielų mišinys. Jie skirti sunkesniai darbei su didesnėmis, stipresnėmis piktžolėmis. Idealiai tinka trinkelėms ir asfaltuotiems takams, kuriuos reikia reguliariai ravėti.
Apsauga	Apsauga neleidžia piktžolėms plačiai pasklisti ir surenka jas po siurbimo antgaliu.
Vakuuminis antgalis ir bunkeris	Specialus siurbimo antgalis leidžia derinti piktžolių šepetį su siurbimo šlavimo bunkeriu, suteikiant galimybę iškart susiurbti išrautas piktžoles į bunkerį. Išsamesnės informacijos ieškokite siurbimo šlavimo įrenginio techninių duomenų lape.
Atsvara	Jei piktžolių šepetys naudojamas be siurbimo šlavimo bunkerio, rekomenduojame naudoti atsvarą pusiausvyrai užtikrinti.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys

Ilgis	Mm	3850
Plotis	Mm	1068
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	1500
Plotis	Mm	1000
Aukštis	Mm	850

Svoris

Svoris (piktžolių šepetys)	Kg	115
----------------------------	----	-----

Veikimas

Darbinis plotis	Mm	2100
Šepčio greitis	Rpm	0-114
Šepčio skersmuo Ø	Mm	675
Tarpas po siurbimo antgaliu	Mm	90
Tarpas po šepčiu	Mm	330
Darbinis greitis	km/h	2-4

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

