

PLAKTUKINIS MULČERIS - CITY RANGER 2260

STANDARTINĖ ĮRANGA

Aukščio reguliavimas Aukštis reguliuojamas naudojant du priekinius ratus (grubų ir tikslų reguliavimą). Grubus reguliavimas atliekamas naudojant septynis reguliavimo žiedus 0-110 mm intervale. Tikslus reguliavimas atliekamas kintamo reguliavimo svirtimi.

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

Vertikaliųjų peilių rinkinys Pakeitus šienapjovės kūjelius vertikaliais ašmenimis, šienapjovė tampa vertikatoriumi, kuris efektyviai šalina samaną ir piktžolę be cheminių pesticidų. Vertikatorius pašalina samaną ir tuo pačiu metu padaro ploną įpjovą vejoje, užtikrindamas šaknų aeraciją. Tai sustiprina žolę, todėl veja tampa daug atsparesnė piktžolėms.

Viršutinis filtras Vejo pjovimui rekomenduojama naudoti viršutinį filtrą, kuris apsaugo radiatorių nuo užsikimšimo žole ir saugo variklį.

Atsvara Rekomenduojama naudoti atsvarą ant „City Ranger 2260“ galinės dalies, kai naudojamas mulčeris.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys

Ilgis	Mm	3060
Plotis	Mm	1475
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	955
Plotis	Mm	1475
Aukštis	Mm	530

Svoris

Svoris (šienapjovė su kūjeliais / vertikatorius)	Kg	154 / 151
--	----	-----------

Veikimas

Kūjelių skaičius	Vnt.	76
Vertikalių ašmenų (maks.) skaičius	Vnt.	38
Kūjeliai - valymo plotis	Mm	1225
Kūjeliai - valymo aukštis	Mm	0-110
Ašmenų sukimasis	Rpm	2800
Vertikatorius - valymo plotis	Mm	1170
Vertikatorius - valymo gylis	Mm	0-15

Skleidžiamas triukšmas

Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
--	-------	-----

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

