

STANDARTINĖ ĮRANGA

Valymo aukščio reguliavimas Valymo aukštis reguliuojamas dviem priekiniais ratais grubus ir tikslus reguliavimas. Grubus reguliavimas atliekamas naudojant septynis reguliavimo žiedus, nustatant aukštį intervale nuo 0 iki 110 mm. Tikslus reguliavimas atliekamas per kintamai reguliuojamą svirtį.

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

Vertikalaus pjovimo peiliai Pakeitus smulkinimo peilius vertikaliais ašmenimis, smulkintuvo tipo vejapjovė tampa vertikalaus pjovimo įrenginiu (vertikuteriu), kuris efektyviai šalina samaną ir piktžoles be chemikalų. Vertikuteris ne tik pašalina samaną, bet ir įpjauna veją plonomis linijomis, taip pagerindamas šaknų aeraciją. Tai sustiprina žolę, todėl veja tampa atsparesnė piktžolėms.

Atsvara Rekomenduojama naudoti atsvarą Park Ranger 2155 galinėje dalyje, kai dirbama su smulkintuvo tipo vejapjove. (2 x 18,5 kg)

Radiatoriaus dangtis Rekomenduojama naudoti radiatoriaus dangtį pjaunant labai sausą žolę ir dulkėtoje aplinkoje. Tai apsaugo radiatorių nuo užsikimšimo žole ir saugo variklį.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys

Ilgis	Mm	2950
Plotis	Mm	1500
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	955
Plotis	Mm	1475
Aukštis	Mm	435

Svoris

Svoris (Smulkinimo tipo vejapjovė / vertikalaus pjovimo įrenginys)	Kg	148 / 145
--	----	-----------

Veikimas

Smulkintuvo peilių skaičius	Vnt.	76
Vertikalių ašmenų skaičius (maks.)	Vnt.	38
Smulkinimo peilio – valymo plotis	Mm	1226
Smulkinimo peilio – valymo aukštis	Mm	1-110
Ašmenų sukimasis	Rpm	2800
Vertikalaus pjovimo įrenginio – valymo plotis	Mm	1172
Vertikalaus pjovimo įrenginio – valymo gylis	Mm	0-15

Skleidžiamas triukšmas

Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	101
--	-------	-----

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

