

STANDARTINĖ ĮRANGA

Pakreipimas valymui	Pjovimo įrenginį galima paversti ir atremti ant dviejų atraminių ratukų, kad būtų lengva valyti.
Slankioji funkcija	Pakėlus pjovimo įrenginį, jis greitai grįžta į slankiąją padėtį
Tolygus aukščio reguliavimas	Pjovimo aukštį galima tolygiai reguliuoti rankena ant pjovimo įrenginio.
Atraminiai ratukai	Atraminiai ratukai, kurie judina pjovimo įrenginį pagal manevravimą, yra su sunkiasvoriais slydimo guoliais ratukų šakėse, kad būtų užtikrintas ilgaamžiškumas.

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

Viršutinis filtras	Papildomai apsaugai nuo variklio perkaitimo "City Ranger 2260" rekomenduojama įrengti viršutinį filtrą pjaunant žolę.
Mulčiavimo vejapjovės rinkinys	Rotacinį pjovimo įrenginį galima paversti mulčiavimo įrenginiu, įdedant dangtį į tą patį pjovimo agregatą. Mulčiavimas sukuria smulkias žolės nuopjovas, kurios aprūpina dirvą natūraliomis maisto medžiagomis ir sumažina trąšų poreikį.
Surenkantis pjovimo įrenginys (komplektas)	Rotacinį pjovimo įrenginį galima perdaryti į surenkantį pjovimo įrenginį. Žolės nuopjovų surinkimas užtikrina profesionaliausią išvaizdą ir sveikiausią veją. Šiam tikslui rekomenduojama naudoti specialų žolės surinkimo bunkerį. Išsamesnės informacijos ieškokite siurbimo šlavimo įrenginio techninių duomenų lape.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys		
Ilgis	Mm	2830
Plotis	Mm	1285
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	1080
Plotis	Mm	1285
Aukštis	Mm	580
Svoris		
Svoris (rotacinė vejapjovė)	Kg	100
Veikimas		
Tarpas tarp vejapjovės ir žemės	Mm	100
Peilių skaičius	Vnt.	2
Pjovimo greitis (galo greitis)	m/sek.	73
Pjovimo plotis	Mm	1210
Reguliuojamas pjovimo aukštis	Mm	30-70
Teorinis pjovimo plotas - sukamasis	m ² /h	15730
Teorinis pjovimo plotas - mulčiavimo	m ² /h	12100
Teorinis pjovimo plotas - surinkimas	m /h ²	12100
Maksimalus rekomenduojamas darbinis greitis		
Rotacinė vejapjovė *	km/h	13
Mulčiavimo vejapjovė (trumpesnė žolė) *	km/h	10
Surinkimo vejapjovė *	km/h	10
Skleidžiamas triukšmas		
Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	105
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		

* Priklauso nuo žolės aukščio.

