

## STANDARTINĖ ĮRANGA

Pakreipimas valymui	Vejapjovė gali pakrypti aukštyn ir atsiremti i du atraminius ratus, todėl ją lengva valyti.
Bepakopis aukščio reguliavimas	Pjovimo aukštis gali būti bepakopiai reguliuojamas naudojant vejapjovės rankeną.
Atraminiai ratukai	Ratukai, kurie leidžia pjovimo mechanizmui judėti pagal manevravimo kryptį, yra aprūpinti patvariais slydimo guoliais ratų šakėse, užtikrinančiais ilgaamžiškumą.

## PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

Didelis radiatoriaus dangtis	Kad išvengtumėte radiatoriaus gretelių užsikimšimo pjaunant sausą žolę dulkėtoje aplinkoje, galima sumontuoti didelį radiatoriaus dangtį.
Mulčiavimo vejapjovės rinkinys	Rotacinę vejapjovę galima paversti mulčiavimo vejapjove, idėjus specialų dangtį i ta pati pjovimo agregatą. Mulčiavimas smulkiai susmulkina nupjautą žolę, kuri aprūpina dirvožemį natūraliais maistiniais elementais ir sumažina trašų poreikių.



## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

<b>Matmenys</b>		
Ilgis	Mm	2850
Plotis	Mm	1280
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350
<b>Sandėliavimo matmenys</b>		
Ilgis	Mm	980
Plotis	Mm	1290
Aukštis	Mm	480
<b>Sunkumas</b>		
Svoris (rotacinė vejapjovė)	Kg	96
<b>Veiklos</b>		
Prošvaisa žemiau vejapjovės	Mm	110
Peilių skaičius	Vnt.	2
Pjovimo greitis	m/sek.	77
Pjovimo plotis	Mm	1210
Reguliuojamas pjovimo aukštis	Mm	30-70
Teorinis pjovimo plotas - rotacinė	m <sup>2</sup> /h	12100
Teorinis pjovimo plotas - mulčiavimo	m <sup>2</sup> /h	12100
<b>Maksimalus rekomenduojamas darbinis greitis</b>		
Rotacinė vejapjovė *	km/h	10
Mulčiavimo vejapjovė (trumpesnė žolė) *	km/h	10
<b>Skleidžiamas triukšmas</b>		
Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
<b>CE sertifikuotas pagal ES direktyvą</b>		

\* Priklauso nuo žolės ir aukščio.

