

STANDARTINĖ ĮRANGA

Hidraulinė pakreipimo funkcija	Naudojant valdymo rankeną, pjovimo įrenginį galima pakreipti į vertikalią padėtį, kad būtų lengviau jį valyti ir prižiūrėti.
Hidraulinis aukščio reguliavimas	Pjovimo aukštis reguliuojamas naudojant mašinos hidraulinę sistemą.
Šepetėlio reguliatorius	Šepetėlio reguliatorius leidžia reguliuoti šepetėlio greitį, o kryptį galima reguliuoti ekrane, kad gautumėte geriausią rezultatą.
Specialiai sukurti peiliai	Pjovimo įrenginys turi specialiai sukurtus peilius, kurie užtikrina gražų rezultatą per trumpesnę laiką naudojant mažiau galios.
Manevringi ratukai	Ratukai, kurie juda kartu su pjovimo įrenginio manevravimu, yra aprūpinti tvirtais slydimo guoliais ratų šakėse, užtikrinančiais ilgaamžiškumą.
Atvirkštinio veikimo funkcija	Įrenginys užtikrina pačias geriausias oro tiekimo ir aušinimo sąlygas, laikinai pakeisdamas oro srautą per aušinimo bloką, kuris pašalina žolės likučius iš įsiurbimo grotelių.
Vejos apsauga ekranai	Vejos apsaugos ekranai apsaugo tiek peilius, tiek veją. Ekranai neleidžia didesniems aštriems ar kietiems objektams atsitrengti į peilius, taip sumažindami jų dėvėjimąsi. Be to, ekranai apsaugo veją, nes neleidžia pjovimo aparatui pernelyg nusileisti ir pažeisti vejos.
Plūduriavimo funkcija	Pakėlus vejapjovę, ji greitai grįžta į plūduriavimo padėtį.

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

Mulčiavimo vejapjovės rinkinys	Rotacinę vejapjovę galima paversti mulčiavimo vejapjove, pakeičiant peilius ir įdėjus dangtį į tą pačią pjovimo platformą. Mulčiavimas sukuria smulkias žolės atplaišas, kurios aprūpina dirvą natūraliomis maistinėmis medžiagomis ir sumažina trąšų poreikį.
Padangos 235/60 R 16 (M+S)	Šios padangos gali būti naudojamos universaliai (vasarą ir žiemą) ir sukelia mažesnę žemės spaudimą nei siauresnės 195/75 R 16 padangos.
Padangos 27 x 10.50-15 BKT	BKT vejos padangos daugiausia skirtos naudoti jautrioje žaliosiose zonose. Dėl didelio kontaktnio paviršiaus jie sukuria labai mažą žemės slėgį.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys		
Ilgis	Mm	4200
Plotis	Mm	1582
Aukštis / su švyturiu	Mm	2000 / 2210
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	990
Plotis	Mm	1582
Aukštis	Mm	480
Svoris		
Svoris (rotacinė vejapjovė)	Kg	137
Svoris (mulčiavimo vejapjovė)	Kg	145
Veikimas		
Atstumas iki žemės po vejapjovės	Mm	140-190
Peilių skaičius	vnt.	3
Pjovimo greitis (galo greitis)	m/sek.	77
Pjovimo plotis	Mm	1500
Reguliuojamas pjovimo aukštis	Mm	30-80
Teorinis pjovimo plotas - rotacinė vejapjovė	m ² / h	15000
Teorinis pjovimo plotas - mulčiavimo vejapjovė	m ² / h	13500
Maksimalus rekomenduojamas darbinis greitis		
Rotacinė vejapjovė *	km/h	10
Mulčiavimo vejapjovė (trumpesnė žolė) *	km/h	9
Skleidžiamas triukšmas		
Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		

* Priklauso nuo žolės ir aukščio.

