

STANDARTINĖ ĮRANGA

Hidraulinė pavertimo funkcija	Naudojant valdymo rankeną, pjovimo įrenginį galima paversti, kad būtų lengva valyti ir atlikti priežiūrą.
Hidraulinis aukščio reguliavimas	Pjovimo aukštis reguliuojamas naudojant įrenginio hidraulinę sistemą
Specialiai sukurti peiliai	Pjovimo įrenginys turi specialiai sukurtus peilius, kurie užtikrina gerą rezultatą per trumpesnę laiką ir naudoja mažiau galios.
Atraminiai ratukai	Atraminiai ratukai, kurie judina pjovimo įrenginį pagal manevravimą, yra su sunkiasvariais slydimo guoliais ratukų šakėse, kad būtų užtikrintas ilgaamžiškumas.
Vejos apsauginiai skydai	Vejos apsauginiai skydai saugo tiek peilius, tiek veją. Skydai apsaugo nuo didesnių aštrių ar kietų objektų patekimo į peilius, taip sumažindami peilių nusidėvėjimą. Jie taip pat saugo veją, nes išvengiama įsivėrimo į veją, kai pjovimo įrenginys nuleidžiamas per žemai.
Slankioji funkcija	Pakėlus pjovimo įrenginį, jis greitai grįžta į slankiąją padėtį

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

Viršutinis filtras	Papildomai apsaugai nuo variklio perkaitimo "City Ranger 2260" rekomenduojama įrengti viršutinį filtrą pjaunant žolę.
Mulčiavimo vejapjovės rinkinys	Rotacinį pjovimo įrenginį galima paversti mulčiavimo įrenginiu, įdedant dangtį į tą patį pjovimo agregatą. Mulčiavimas sukuria smulkias žolės nuopjovas, kurios aprūpina dirvą natūraliomis maisto medžiagomis ir sumažina trąšų poreikį.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys		
Ilgis	Mm	3080
Plotis	Mm	1582
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	990
Plotis	Mm	1582
Aukštis	Mm	490
Svorio		
Svoris (rotacinė vejapjovė)	Kg	135
Svoris (mulčiavimo vejapjovė)	Kg	143
Veikimas		
Tarpas tarp žemės ir vejapjovės	Mm	135
Peilių skaičius	Vnt.	3
Pjovimo greitis (galo greitis)	m/sek.	77
Pjovimo plotis	Mm	1500
Reguliuojamas pjovimo aukštis	Mm	30-80
Teorinis pjovimo plotas - rotacinis	m ² /h	15000
Teorinis pjovimo plotas - mulčiavimo	m /h ²	13500
Maksimalus rekomenduojamas darbinis greitis		
Rotacinė vejapjovė *	km/h	10
Mulčiavimo vejapjovė (trumpesnė žolė) *	km/h	9
Skleidžiamas triukšmas		
Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		

* Priklauso nuo žolės aukščio.

