

SAVIVARTĖ PRIEKABA - PARK RANGER 2155

STANDARTINĖ ĮRANGA

Plieninė važiuoklė Išverčiamasis priekabos vežimėlis turi tvirtą plieninį rėmą su fiksuotomis priekinėmis ir šoninėmis sienelėmis.

Hidraulinė išvertimo funkcija 0,44 m³ talpos priekabos iškrovimas lengvai valdomas vairuotojo sėdynėje naudojant valdymo svirtį

Atraminis ratas Atraminis ratas leidžia lengvai pritvirtinti, nuimti ir laikyti.

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

Šoninės praplatinimo sienelės Pasirenkamos šoninės praplatinimo sienelės padidina priekabos talpą. Jų aukštis yra 40 cm.

Apšvietimas Cinkuota sija su galiniais žibintais užtikrina, kad priekaba būtų matoma eisme.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys

Ilgis	Mm	4370
Plotis	Mm	1025
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	2100
Plotis	Mm	1025
Aukštis	Mm	850

Svoris

Svoris su kabina / be jos ¹⁾	Kg	878 / 736
Naudingoji apkrova su kabina / be jos	Kg	422 / 534
Svoris (savivartė priekaba)	Kg	138

Veikimas

Platforma, ilgis	Mm	1500
Platforma, plotis	Mm	950
Platforma, aukštis	Mm	310
Platforma, aukštis su pasirenkamais šoniniais prailginimais	Mm	350
Turis	m ³	0,44
Turis su šoniniais prailginimais	m ³	1,02
Keliamoji galia, maks.	Kg	440
Pakrovimo aukštis	Mm	850

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

¹⁾ Apima: savivartę priekabą, 75 kg operatorių ir 90% degalų talpos.