

STANDARTINĖ ĮRANGA

Bunkeris	Standartiškai bunkeryje įmontuota rotacinio filtravimo sistema ir 100 litrų talpos švaraus vandens bakas.
Priekinė šlavimo šepečių sistema	Standartinį įrenginį sudaro du priekiniai šepečiai, kurių kiekvienas specialiai aprūpintas vandens purkštuku ir siurbimo anga. Ši naujai sukurta siurbimo anga suprojektuota su mažiau mechaninių dalių, siekiant sumažinti eksploatacijos ir priežiūros išlaidas. Nauja sklendės sistema užtikrina maksimalų vakuumą, kartu sumažindama užsikimšimo riziką.
Priekinis ratas	Šepečių aukščiui reguliuoti.
Bunkerio stovas	Bunkerio tvirtinimo, nuėmimo ir laikymo stovas leidžia pritvirtinti / nuimti bunkerį vos per 1 minutę, taip užtikrinant įrenginio daugiafunkciškumą.
Vandens skaitiklis / indikatorius	Bunkerio šone yra vandens skaitiklis, o kabinoje - vandens indikatorius. Jie užtikrina puiką vandens suvartojimo ir talpos apžvalgą.
Lanksti siurbimo žarna	Lanksčios žarnos sistema patogiu naudoti vietoje, kurių nepasiekia siurbimo šlavimo įrenginys. Dėl lengvos prieigos, didelio mobilumo ir puikaus siurbimo našumo, valymą aplink parkų šiukšliadėžes, suoliukus, laiptus, medžius ir kitas kliūtis galima atlikti greitai ir kokybiškai. Specifikacijos: 5 m x Ø150 mm.

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

3-ias arba 4-as šepečiai	Siurbimo šlavimo įrenginį galima aprūpinti 2 - 4 šepečiais - du priekiniai šepečiai yra standartiniai, o du šoniniai šepečiai yra papildoma įranga. Kiekvienas šepetys turi vandens purkštuvą, kad darbo metu nekiltų dulės. Priekinių šepečių aukštis reguliuojamas priekinio rato pagalba.
Aukšto slėgio plovimo mašina	Pasirenkamas integruotas aukšto slėgio valymo įrenginys, kurio našumas apie 100 barų ir 6,5 l/min. Su ergonomiška purkštuvu rankena ir maždaug 6 metrų ilgio žarna, jis tinka valant ženklus, parkų suoliukus, šiukšliadėžes ir panašius objektus, taip pat ir pačio įrenginio valymui.
Siurbimo antgalis su centriniu šepečiu	Kaip alternatyvą naujai sukurta siurbimo antgaliui, galima įsigyti siurbimo šlavimo įrenginį su standartiniu "Egholm" siurbimo antgaliu su centriniu šepečiu.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys		
Ilgis	Mm	2820
Plotis	Mm	1200
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060
Ilgis su 3 ir 4 šepečiais	Mm	3400
Plotis su 3 ir 4 šepečiais	Mm	2100
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	900
Plotis	Mm	1100
Aukštis	Mm	600
Svoris		
Svoris su kabina ¹⁾	Kg	1205
Naudingoji apkrova su kabina	Kg	405
Svoris - bunkeris	Kg	179
Svoris - priekiniai šepečiai, 2 šepečiai	Kg	79
Svoris - 3 arba 4 šepetys	Kg	22
Bunkeris		
Bunkerio grynasis tūris (EN 15429-1)	l	450
Bunkerio bendrasis tūris	l	546
Bunkerio apkrova, maks.	Kg	300
Išvertimo aukštis	Mm	1300
Gėlo vandens rezervuaro talpa	l	100
Šlavimo sistema ir našumas		
Darbinis plotis - 2 šepečiai	Mm	1200
Darbinis plotis iki - 3/4 šepetys	Mm	1650 / 2100
Posūkio ratas - 2 šepečiai ir bunkeris (nuo sienos iki sienos) (EN 15429-1)	mm	3520
Posūkio ratas - 3/4 šepečių ir bunkeris (nuo sienos iki sienos) (EN 15429-1)	Mm	4500
Šepečio greitis	Rpm	0-100
Šepečio skersmuo Ø	Mm	570
Siurbimo vamzdžio skersmuo Ø	Mm	150
Tarpas po siurbimo antgaliu	Mm	55
Tarpas po šepečiais	Mm	140
Oro srautas	m ³ /h	2700
Oro greitis	km/h	155
Dulkių lygis: ES nustatytas KD10 ir KD2,5		****
Skleidžiamas triukšmas		
Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		

¹⁾ Apima: bunkerį, 2 šepečius, 75 kg operatorių ir 90% degalų talpos.

