

TECHNINIAI DUOMENYS

SIURBIMO-ŠLAVIMO MAŠINA - CITY RANGER 3070

STANDARTINĖ ĮRANGA

Talpykla	Standartiškai talpykla yra su rotacine filtravimo sistema ir 190 l talpos švaraus vandens baku.
Priekiniai šepečiai	Įrenginį sudaro siurbimo anga ir du priekiniai šepečiai su vandens antgaliu.
Vakuomo jutiklis	Stebi oro srautą per siurbimo žarną ir praneša, jei siurbimo žarna yra užsikimšusi. Ši funkcija leidžia optimizuoti surinkimo procesą.
Šepečio slėgio sistema	Įjungus hidraulinį svorio paskirstymą, priekiniai šepečiai seka žemės svyravimus. Be to, operatorius gali valdyti šepečio slėgį iš salone esančių kontrolių. Galimybė lengvai reguliuoti šepečio slėgį, kad jis atitiktų šiukšlių tipus ir lygius, leidžia operatoriui važiuoti su mažiausiu reikiamu slėgiu ant šepečių ir taip sumažinti jų susidėvėjimą. Sistema pagerina našumą ir sumažina eksploataavimo išlaidas.
Talpyklos stovas	Talpyklos pritvirtinimo, nuėmimo ir laikymo stovas leidžia pritvirtinti / nuimti talpyklą vos per 1 minutę, palaikant mašinos daugiavfunkciškumą.
Recirkuliacinė vandens sistema	Pasirinkę recirkuliacinę vandens sistemą, galite užtikrinti nuolatinį siurbimo vamzdžio valymą, šluodami lipnią medžiagą. Rekomenduojama 160 litrų.
Siurbimo anga	Siurbimo anga, integruota į priekinį šepečio bloką, turi automatinį priekinį atitvarą. Šlavimo metu priekinis atitvaras atsidaro ir užsidaro automatiškai. Priekinės sklendės privalumas yra tas, kad vakuumas siurbimo sistemoje išlieka optimalus.
Apsauga nuo susidūrimo	Standartiškai šepečiuose yra spyruokliniai hidrauliniai cilindrai, kurie leidžia šepečio rankenai nukreipti sąlyčio su kliūtimis atveju. Tai sumažina šepečių ir aplinkos pažeidimo riziką dirbant su šepečiais išplėstoje šlavimo padėtyje.



PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

3 šoninis šepetys	3-iasis šoninis šepetys turi spyruoklinę ir susidūrimui atsparią funkciją, kuri padidina šepetėlio tarnavimo laiką ir apsaugo aplinkinius objektus. Išvertimo funkcija valdoma per salono vairasvirtę ir mašinos hidraulinę sistemą ir gali būti įjungta susidūrus su įdubimais, latakais, akmenimis ir pan. Naudojant 3-įjį šoninį šepetį, šluoti galima dviem lygiais: kol du priekiniai šepečiai šluoja kelią, 3-iasis šoninis šepetys gali nušluoti šaligatvį.
Pakreipiamo priekinio šepetėlio funkcija	Priekinis šepetys gali būti aprūpintas funkcija, leidžiančia jį pakreipti. Kai šepetys dedamas į tolimiausią padėtį, pakreipimo funkcija gali būti naudojama norint pasiekti papildomą šepetėlio kampą iki 7 laipsnių. Pakreipimo funkcija valdoma per salono vairasvirtę ir mašinos hidraulinę sistemą ir gali būti įjungta susidūrus su įdubimais, latakais, akmenimis ir panašiai. Pakreipimo funkcija gali būti montuojama ant dešiniojo, kairiojo arba abiejų priekinių šepečių.
Elektrinė pavara	Jei norite patys sureguliuoti priekinę sklendę, galima įsigyti elektrinę pavara. Elektrinė pavara leidžia be pakopų reguliuoti priekinę sklendę per valdymo pulto vairasvirtę. Tokiu būdu siurbimas gali būti pritaikytas bet kokiai situacijai.
Rankinė siurbimo žarna	Siurbimo žarnų sistema yra patogi vietoms, kurios nepasiekiamos siurbimo - šlavimo įrenginiui. Dėl lengvo privažiavimo, didelio mobilumo ir puikių siurbimo savybių valymo užduotis aplink parko šiukšliadėžes, suoliukus, laiptelius, medžius ir kitas kliūtis galima atlikti greitai ir pasiekti gerų rezultatų. Specifikacijos: 5 m x Ø150 mm.
Aukšto slėgio plovimo mašina	Ilga ir lanksti aukšto slėgio žarna su antgaliu palengvina statulų, parko dėžių ir suolų valymą. Plovimo antgalis yra ergonomiškas, o vandens kiekį galima reguliuoti, kad būtų taupomas vanduo. Specifikacijos: 7,5 m žarna, 100 barų ir 10l/min.
Plataus pagrindo padangos pagrindinei mašinai	Norėdami pagerinti operatoriaus vairavimo komfortą, kartu sumažindami žemės slėgį, rekomenduojame naudoti plataus pagrindo padangas, kai naudojate siurbimo - šlavimo mašiną. Sumontavus plataus pagrindo padangas, pagrindinės mašinos plotis yra 1280 mm.

TECHNINIAI DUOMENYS

SIURBIMO-ŠLAVIMO MAŠINA - CITY RANGER 3070

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys

Ilgis	Mm	4242
Plotis	Mm	1430 - 1700
Aukštis / su švyturėliu	Mm	2000 / 2210
Ilgis su 3-uoju šepėčiu	Mm	4670
Plotis su 3-uoju šepėčiu	Mm	2770

Laikymas

Ilgis su stovu	Mm	2600
Plotis su stovu	Mm	1700
Aukštis su stovu	Mm	2060

Svoriai ir kiti duomenys

Svoris ¹⁾	Kg	2270
Naudinga apkrova	Kg	730
Svoris - talpykla (išskyrus parinktis)	Kg	330
Svoris - priekiniai šepėčiai, 2 šepėčiai	Kg	140
Svoris - priekiniai šepėčiai, 2 šepėčiai + 3 šepėtis	Kg	200

Talpykla

Talpyklos grynasis tūris (EN 15429-1)	l	950
Talpyklos bendrasis tūris	l	1050
Vertimo aukštis	Mm	1700
Gėlo vandens rezervuaro talpa	l	190
Recirkuliacinio vandens tūris (rekomenduojama)	l	125

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Šlavimo sistema ir našumas

Darbinis plotis - 2 šepėčiai, min.	Mm	1700
Darbinis plotis - 2 šepėčiai, maks. (šepėčiai)	Mm	2300
Darbinis plotis - 3 šepėčiai, maks. (šepėčiai)	Mm	2770
Posūkio ratas - 2 šepėčiai ir bunkeris (nuo sienos iki sienos), min. - maks. ²⁾	Mm	4730 - 5580
Posūkio ratas - 3 šepėčiai ir bunkeris (nuo sienos iki sienos), maks. ²⁾	Mm	5800
Šepčio greitis	Rpm	0-80
Šepetėlio skersmuo Ø	Mm	850
Šepetėlio skersmuo - 3-ias šepėtis	Mm	570
Siurbimo vamzdžio skersmuo Ø	Mm	160
Atstumas iki žemės po siurbimo anga	Mm	110
Atstumas iki žemės po šepėčiais	Mm	170
Dulkių lygis: ES nustatytas KD10 ir KD2,5		****

Skleidžiamas triukšmas

Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	108
--	-------	-----

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

¹⁾ Apima: bunkerį, 2 šepėčius, 75 kg operatorių ir 90% degalų talpos.

²⁾ LT 15429-1

