

## STANDARTINĖ ĮRANGA

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bunkeris</b>                                     | Standartinėje komplektacijoje bunkeris turi savaime išsivalančią sukamąją filtravimo sistemą ir 100 l talpos švaraus vandens baką.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Priekinė šepelių sistema – 2 arba 3 šepeliai</b> | Priekinė šepelių sistema gali būti sudaryta iš: 2 priekinių šepelių ir siurbimo angos arba 2 priekinių šepelių, 1 šoninio šepelio ir siurbimo angos. Kiekvienas šepetys turi vandens purkštuką, kuris neleidžia dulkeis sklisti darbo metu. Siurbimo anga sukurta naudojant minimalų mechaninių dalių skaičių, taip sumažinant eksploatacijos ir priežiūros išlaidas. Šoninis šepetys praplečia šlavimo plotį iki 1660 mm ir idealiai tinka valyti kampus, po suoliukais ir panašiose vietose. Jis leidžia šluoti dviem lygiais vienu metu kol priekiniai šepeliai valo kelią, šoninis šepetys gali valyti šaligatvį arba aukštesnę laiptų pakopą. Jei reikalingas šoninis šepetys, jis montuojamas gamykliniu būdu. |
| <b>Aukščio reguliavimas</b>                         | Priekinės šepelių aukščio reguliavimo ratukas užtikrina puikų šlavimo rezultatą ir minimalų šepelių nusidėvėjimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Bunkerio stovas</b>                              | Rėmas, skirtas patogiam bunkerio montavimui, nuėmimui ir saugojimui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Greičio reguliavimas</b>                         | Reguliuojamas priekinių šepelių greitis yra standartinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Vandens matuoklis</b>                            | Bunkerio šone įmontuotas vandens matuoklis, leidžiantis tiksliai stebėti vandens sąnaudas ir likutinę talpą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Išorinė lanksti siurbimo žarna</b> | Išorinė siurbimo žarna yra nepakeičiama ten, kur siurbimo-šlavimo įrenginys negali pasiekti. Dėl patogaus priejimo, didelio mobilumo ir stiprios siurbimo galios, valymas gali būti atliekamas greitai aplink šiukšliadėžes, po suoliukais, laiptuose ir panašiose vietose. Žarnos ilgis: 6 m<br>Skersmuo: Ø150 mm<br>Ji laikoma ant siurbimo bako viršaus, todėl visada yra paruošta naudoti. |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

|                                                                              |                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>Matmenys</b>                                                              |                   |             |
| Ilgis su 2 / 3 šepeliais                                                     | Mm                | 2830 / 3380 |
| Plotis su 2 / 3 šepeliais                                                    | Mm                | 1170 / 1570 |
| Aukštis su kabina / be jos                                                   | Mm                | 1987 / 1850 |
| Aukštis su nuotolinio klajojimo žarna                                        | Mm                | 2150        |
| <b>Sandėliavimo matmenys</b>                                                 |                   |             |
| Ilgis su stovu + 2 / 3 šepeliai                                              | Mm                | 1350 / 1500 |
| Plotis su stovu                                                              | Mm                | 1200        |
| Aukštis su stovu                                                             | Mm                | 1920        |
| Aukštis su stovu + siurbimo šlanga                                           | Mm                | 2270        |
| <b>Svoris</b>                                                                |                   |             |
| Svoris su kabina / be jos <sup>1)</sup>                                      | Kg                | 938 / 796   |
| Naudingoji apkrova su kabina / be jos                                        | Kg                | 362 / 504   |
| Svoris - bunkeris (išskyrus siurbimo žarną)                                  | Kg                | 142         |
| Svoris - priekiniai šepeliai, 2 šepeliai                                     | Kg                | 56          |
| Svoris - priekiniai šepeliai, 2 šepeliai + 3 šepetys                         | Kg                | 84          |
| <b>Bunkeris</b>                                                              |                   |             |
| Bunkerio grynasis tūris (EN 15429-1)                                         | l                 | 438         |
| Bunkerio bendrasis tūris                                                     | l                 | 458         |
| Bunkerio apkrova, maks.                                                      | Kg                | 300         |
| Iškrovimo aukštis                                                            | Mm                | 1300        |
| Gėlo vandens rezervuaro talpa                                                | l                 | 100         |
| <b>Šlavimo sistema ir našumas</b>                                            |                   |             |
| Darbinis plotis - 2 šepeliai                                                 | Mm                | 1200        |
| Darbinis plotis - 3 šepeliai                                                 | Mm                | 1660        |
| Posūkio ratas - 2 šepeliai ir bunkeris (nuo sienos iki sienos) <sup>2)</sup> | Mm                | 3490        |
| Posūkio ratas - 3 šepeliai ir bunkeris (nuo sienos iki sienos) <sup>2)</sup> | Mm                | 4750        |
| Šepelio greitis                                                              | Rpm               | 0-100       |
| Šepetėlio skersmuo Ø                                                         | Mm                | 570         |
| Siurbimo vamzdžio skersmuo Ø                                                 | Mm                | 150         |
| Prošvaisa po siurbimo angą                                                   | Mm                | 30-80       |
| Prošvaisa žemiau šepelių                                                     | Mm                | 140         |
| Oro srautas                                                                  | m <sup>3</sup> /h | 2500        |
| Oro greitis                                                                  | km/h              | 140         |
| Dulkių lygis: ES nustatytas KD10 ir KD2,5                                    |                   | ****        |
| <b>Skleidžiamas triukšmas</b>                                                |                   |             |
| Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744) dB(A)                 |                   | 107         |

**CE sertifikuotas pagal ES direktyvą**

<sup>1)</sup> Apima: bunkerį, 2 šepelius, 75 kg operatorių ir 90% degalų talpos.

<sup>2)</sup> EN 15429-1

