

TECHNINIAI DUOMENYS

SNIEGO V-FORMOS VALYTUVAS

- CITY RANGER 2260



STANDARTINĖ ĮRANGA

Hidraulinis kampo reguliavimas	Kiekviena pusė / peilis gali būti reguliuojamas iš valdymo pulto kabinos viduje, todėl operatorius gali lengvai pritaikyti peilius pagal poreikį.
Vibracijos slopinimas	A-formos rėmas su integruota vibracijos slopinimo sistema, kuri didina komfortą ir mažina triukšmą.
Vulkollan grandymo briauna	Vulkanizuotos gumos grandymo briauna yra tinkama paviršiams, kuriems reikalinga papildoma apsauga. Briauną galima apversti ir naudoti iš abiejų pusių, taip padvigubinant jos eksploatavimo laiką. V-formos sniego valytuvas gali būti komplektuojamas su vulkanizuotos gumos arba plienine grandymo briauna.
Plieninis grandiklio kraštas	Grandymo briauną galima apversti ir naudoti iš abiejų pusių, taip padvigubinant jos eksploatavimo laiką. V-formos sniego valytuvas gali būti komplektuojamas su plienine arba vulkanizuotos gumos grandymo briauna.
Saugos pakreipimo funkcija	Dirbant giliame snige kyla pavojus atsitrengti į kliūtis. V-formos sniego valtuvo apatinės dalies saugos pakreipimo funkcija sumažina tiek valtuvo, tiek aplinkos pažeidimų riziką.
Reguliuojamas svorio paskirstymas	Užtikrina optimalų veikimą ir minimalų prikabinto įrenginio nusidėvėjimą.
Plaukiojančios pavažos	Dvi pavažos yra reguliuojamo aukščio ir užtikrina, kad peilis prisitaikytų prie žemės nelygumų.

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

Antikorozinė danga	Antikorozinė danga pailgins priedo tarnavimo laiką.
---------------------------	---

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys

Ilgis	Mm	3000
Plotis (tiesus)	Mm	1400
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	500
Plotis	Mm	1400
Aukštis	Mm	600

Svoris

Svoris (sniego V formos valytuvas)	Kg	118
------------------------------------	----	-----

Veikimas

Valymo plotis - tiesus	Mm	1400
Valymo plotis - pasviręs	Mm	1200-1400
Valymo plotis - 30°, Y- & V-forma	Mm	1200
Atstumas nuo žemės iki grandymo briaunos	Mm	240
Atstumas nuo žemės iki atraminės sijos	Mm	215
Darbinis greitis	km/h	1-20
Sniego gylio tvarkymas iki	Mm	500
Pasukimo kampas		30°
Teorinis atlikimas	m ² /h	28000

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

