

TECHNINIAI DUOMENYS

SNIEGO V-FORMOS VALYTUVAS

- CITY RANGER 3070



STANDARTINĖ ĮRANGA

Hidraulinis kampo reguliavimas	Kiekvieną šoninį peilį galima reguliuoti iš valdiklių, esančių salono pusėje, todėl operatorius gali lengvai reguliuoti ašmenis, kai to reikia.
Saugos pakreipimo funkcija	Dirbant giliame sniege kyla pavojus atsitrekti į kliūtis. V-valytuvo apatinės dalies saugos pasvirimo funkcija sumažina sniego valytuvo ir aplinkos apgadinimo riziką.
Reguliuojamas svorio paskirstymas	Siekiant optimalaus funkcionalumo ir minimalaus priedo nusidėvėjimo.
Plūduriuojančios pavažos	Dvi pavažos yra reguliuojamo aukščio ir užtikrina, kad peilis kopijuotų žemės paviršiaus nelygumus.
"Vulkollan" grandiklio briauna	Vulkanizuotos gumos grandiklio briauna yra tinkama paviršiams, kuriems reikia ypatingo atsargumo. Grandiklio briauną galima apversti ir naudoti iš abiejų pusių, taip užtikrinant dvigubą naudojimą ir ilgesnį tarnavimo laiką. Sniego valytuvą gali būti komplektuojamas su vulkanizuotos gumos arba plienine grandiklio briauna.
Plieninio grandiklio kraštas	Grandiklio briauną galima apversti ir naudoti iš abiejų pusių, taip užtikrinant dvigubą naudojimą ir ilgesnį tarnavimo laiką. Sniego valytuvą galima komplektuoti su plienine arba vulkanizuotos gumos grandiklio briauna.
Atšvaitai	Atšvaitai, žymintys sniego V-valytuvo kraštą, padidina sniego V-valytuvo ir aplinkos saugumą.

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

Signalinės vėliavėlės	Vėliavėlės, žyminčios sniego valytuvo kraštus, leidžia tiksliai nustatyti padėtį ir padidina tiek sniego valytuvo, tiek aplinkos saugumą (įskaitant lanksčią atramą).
Šoniniai gabaritiniai žibintai	Šoniniai gabaritiniai žibintai padidina sniego V-valytuvo matomumą.
Atraminiai ratai	Suprojektuotas veikti didesniu greičiu. Veikimas yra tylesnis nei su slydimais ir jie turi mažiau nusidėvėjimo, mažinančių išlaidas.
Padangos 235/60 R 16 (M+S)	Plataus profilio padangos taip pat tinka žiemos darbams. Jos turi M+S žymėjimą (snaigės simbolį), tačiau sukelia mažesnę žemės spaudimą.
Padangos 195/70 R 15 (M+S)	Naudojant sniego grandines, rekomenduojame 15 colių padangas. Kaip ir 16 colių ratlankiai, šios padangos taip pat turi M+S kodą ir yra tinkamos žiemos darbams.
Antikorozinis apdorojimas	Antikorozinis apdorojimas prailgins priedo tarnavimo laiką.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys		
Ilgis	Mm	4227
Plotis (tiesus)	Mm	1600
Aukštis / su švyturėliu	Mm	2000 / 2210
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	600
Plotis	Mm	1600
Aukštis	Mm	810
Svoris		
Svoris (sniego V formos valytuvą)	Kg	236
Veiklos		
Valymo plotis - tiesus	Mm	1600
Valymo plotis - pasviręs	Mm	1380-1600
Valymo plotis - 30°, Y-V-forma	Mm	1380
Atstumas iki žemės po valytuvu	Mm	350
Darbinis greitis	km/h	1-30
Sniego gylio tvarkymas iki	Mm	450
Pasukimo kampas		30°
Teorinis atlikimas	m /h ²	41400
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		

