

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys		
Ilgis	Mm	2590-3010
Plotis (tiesus)	Mm	1400
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	500
Plotis	Mm	1200
Aukštis	Mm	600
Svoris		
Svoris (sniego V formos valytuvas)	Kg	108
Veiklos		
Valymo plotis - tiesus	Mm	1400
Valymo plotis - pasviręs	Mm	1200-1400
Valymo plotis - 30°, Y-&V-forma	Mm	1200
Atstumas nuo žemės po valytuvu	Mm	140
Atstumas nuo žemės po atraminiu stovu	Mm	125
Darbinis greitis	km/h	1-16
Sniego gylio tvarkymas iki	Mm	500
Pasukimo kampas		30°
Teorinis atlikimas	m ² /h	22400
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

Antikorozinė danga Antikorozinis apdorojimas prailgins priedo tarnavimo laiką.



STANDARTINĖ ĮRANGA

Hidraulinis kampo reguliavimas

Kiekvieną pusę/peilį galima reguliuoti per valdymo pultą kabinoje, taip operatoriui lengvai pritaikant peilius pagal poreikį.

Vibracijos slopinimas

A-formos rėmas su integruotu vibracijos slopinimu, kuris padidina komfortą ir sumažina triukšmą.

„Vulkollan“ grandiklio kraštas

Vulkanizuoto gumos grandiklio kraštas puikiai tinka paviršiams, kuriems reikia papildomos priežiūros. Grandiklio kraštą galima apversti ir naudoti abiem pusėmis, suteikiant dvigubą naudojimo galimybę ir ilgesnį tarnavimo laiką. Sniego V-formos valytuvą galima montuoti su vulkanizuoto gumos grandikliu arba plieno grandikliu.

Plieninis grandiklio kraštas

Grandiklio kraštą galima apversti ir naudoti abiem pusėmis, suteikiant dvigubą naudojimo galimybę ir ilgesnį tarnavimo laiką. Sniego valytuvą galima montuoti su plieno grandikliu arba vulkanizuoto gumos grandikliu.

Saugos pakreipimo funkcija

Dirbant giliame sniege kyla pavojus užkabinti kliūtis. Saugos pasvyrimo funkcija, veikianti apatinėje V-formos valytuvo dalyje, sumažina žalų riziką tiek valytuvui, tiek aplinkai.

Plūduriuojantys bėgeliai

Du bėgeliai yra aukščio reguliuojami ir užtikrina, kad peilis prisitaikytų prie žemės nelygumų.

