

SNIEGO PŪSTUVAS - CITY RANGER 2260

STANDARTINĖ ĮRANGA

Hidraulinis ir elektrinis latakų reguliavimas Latakų horizontali kryptis hidrauliškai reguliuojama valdymo svirtimi iš kabinos vidaus. Vertikalus reguliavimas atliekamas mygtuku kabinoje.

Ašmenys Sniego pūstuvai turi keičiamą peilį.

Slidės Dvi atraminės slidės yra reguliuojamo aukščio, kad peilis prisitaikytų prie paviršiaus nelygumų.

Saugos funkcija Jei išsiurbimo anga užsikemša, įrenginys yra aprūpintas spyruokliniais varžtais, kurie apsaugo jį nuo perkrovos.

Reguliuojamas svorio paskirstymas Siekiant užtikrinti optimalų funkcionalumą ir minimalų priedo nusidėvėjimą.

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

Atsvara Kai sniego pūstuvai naudojami atskirai, t. y., be druskos ir smėlio barstytuvo, **PRIVALOMA** pritvirtinti atsvarus, kad būtų užtikrintas jo stabilumas.

Antikorozinė danga Antikorozinė danga pailgins priedo tarnavimo laiką.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys

Ilgis	Mm	3450
Plotis	Mm	1125
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	1050
Plotis	Mm	1125
Aukštis	Mm	1500

Svoris

Svoris (sniego pūstuvai)	Kg	140
--------------------------	----	-----

Veikimas

Valymo plotis	Mm	1100
Įtraukimo angos aukštis	Mm	600
Atstumas nuo žemės iki sniego pūstuvo	Mm	370
Sraigto skersmuo	Mm	395
Ventiliatoriaus skersmuo	Mm	400
Ašies apskukos	Rpm	1000
Darbinis greitis	km/h	1-7

Skleidžiamas triukšmas

Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
--	-------	-----

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą