

SNIEGO PŪSTUVAS - CITY RANGER 3070

STANDARTINĖ ĮRANGA

Hidraulinis latakų reguliavimas	Latakų vertikali ir horizontali kryptis hidrauliškai reguliuojama naudojant varialazdę tiesiai iš kabinos.
Saugos funkcija	Užsikimšimo atveju, mašinos išsiurbimo anga yra aprūpinta spyruokliniais varžtais, siekiant apsaugoti ją nuo perkrovos
Reguliuojamas svorio paskirstymas	Siekiant užtikrinti optimalų funkcionalumą bei minimalų priedo nusidėvėjimą.
Slydimas	2 slydimai yra reguliuojamo aukščio, kad asmenys prisitaikytų prie paviršiaus pokyčių.
Ašmenys	Sniego pūstuvai turi keičiamą peilį.

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

Padangos 235/60 R 16 (M+S)	Plataus profilio padangos taip pat tinka žiemos darbams. Jos turi M+S žymėjimą (snaigės simbolį), tačiau sukelia mažesnę žemės spaudimą.
Padangos 195/70 R 15 (M+S)	Naudojant sniego grandines, rekomenduojame 15 colių padangas. Kaip ir 16 colių ratlankiai, šios padangos taip pat turi M+S kodą ir yra tinkamos žiemos darbams.
Antikorozinis apdorojimas	Antikorozinis apdorojimas prailgins priedo tarnavimo laiką.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys		
Ilgis	Mm	4700
Plotis	Mm	1330
Aukštis / su švyturėliu	Mm	2300 / 2300
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	1120
Plotis	Mm	1330
Aukštis	Mm	1800
Svoris		
Svoris (sniego pūstuvai)	Kg	285
Veikimas		
Valymo plotis	Mm	1300
Padavimo aukštis	Mm	700
Atstumas iki žemės po pūstuvu	Mm	390
Sraigto skersmuo	Mm	400
Ventiliatoriaus skersmuo	Mm	400
Ašių apsisukimai	Rpm	0-1100
Darbinis greitis	km/h	1-7
Skleidžiamas triukšmas		
Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		

