

STANDARTINĖ ĮRANGA

Trapecinis tvirtinimas	Trapecinis montavimas užtikrina, kad sniego šluota visada išliktų atokiau nuo universalios mašinos ratų, nepriklausomai nuo posūkio kampo. Sniego šluota automatiškai sukasi kartu su universalia mašina visada šluodama priešais universalios mašinos ratus.
Atbulinės eigos sukimosi funkcija	Galimybė pakeisti šepetio sukimosi kryptį užtikrina, kad operatorius gali šluoti medžiagas važiuodamas atbuline eiga iš skersgatvio ar stovėjimo vietos, o tai garantuoja puikų rezultatą.
Reguliuojamas greitis	Sukimosi greitį galima lengvai reguliuoti iš kabinos, kad atitiktų šlavimo poreikį.
Atraminis stovas	Sniego šluotoje įmontuota atrama su ratuku, skirta patogiam sandėliavimui.

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

Išplėstinė šepetio apsauga	Pritvirtinus šepetio apsaugą prailginamas sniego šluotos gaubtas, kuris sumažina sniego sukuriavimą ant priekinio stiklo. Be to, apsauga padeda geriau kontroliuoti šluojamo smėlio ir žvyro kryptį vasaros metu. Ją galima papildomai sumontuoti ir ant jau esamų sniego šluotų.
Antikorozinė danga	Antikorozinis apdorojimas prailgins priedo tarnavimo laiką.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys

Ilgis	Mm	3090
Plotis	Mm	1220
Aukštis su kabina	Mm	1987 / 1350

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	900
Plotis	Mm	1220
Aukštis	Mm	650

Svoris

Svoris (sniego šluota)	Kg	104
------------------------	----	-----

Veiklos

Valymo plotis - tiesus	Mm	1220
Valymo plotis - 25° kampu	Mm	1140
Prošvaisa žemiau šepetio	Mm	420
Šepetėlio skersmuo Ø	Mm	550
Darbinis greitis	km/h	1-10
Teorinis šlavimo pajėgumas	m ² /h	12200
Sniego gylio tvarkymas iki	Mm	150
Šepetio greitis	Rpm	255
Pasukimo kampas		25°

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

