

### STANDARTINĖ ĮRANGA

- Hidraulinis kampo reguliavimas** Sniego valytuvo kampas gali būti reguliuojamas iš valdymo pulto kabinos viduje, todėl operatorius gali lengvai pritaikyti peilio padėtį pagal poreikį.
- Saugos pakreipimo sistema** Dirbant giliame sniege kyla pavojus atsitrenkti į kliūtis. Saugos pakreipimo funkcija sumažina tiek sniego valytuvo, tiek aplinkos pažeidimų riziką.
- Guminė grandymo briauna** 100 mm aukščio, 26 mm storio ir 1300 mm pločio guminė grandymo briauna. Briauną galima naudoti iš abiejų pusių, taip padvigubinant jos naudojimo trukmę ir pratęsiant eksploatacijos laiką.
- Plaukiojančios pavažos** Dvi pavažos yra reguliuojamo aukščio ir užtikrina, kad peilis prisitaikytų prie žemės nelygumų.
- Reguliuojamas svorio paskirstymas** Užtikrina optimalų veikimą ir minimalų prikabinto įrenginio nusidėvėjimą.

### PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

- Antikorozinė danga** Antikorozinė danga pailgina priedo tarnavimo laiką.

### TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys		
Ilgis	Mm	2850
Plotis	Mm	1300
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	515
Plotis	Mm	1300
Aukštis	Mm	545
Svoris		
Svoris (sniego valytuvai)	Kg	66
Veikimas		
Valymo plotis - tiesus	Mm	1300
Valymo plotis - pasviręs	Mm	1130
Atstumas nuo žemės iki grandymo briaunos	Mm	420
Darbinis greitis	km/h	1-20
Sniego gylio tvarkymas iki	Mm	350
Pasukimo kampas		30°
Teorinis atlikimas	m <sup>2</sup> / h	26000
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		

