

## SNIEGO VALYTUVAS - CITY RANGER 3070

### STANDARTINĖ ĮRANGA

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hidraulinis kampo reguliavimas</b>    | Sniego valytuvo kampa galima reguliuoti iš valdymo skydelio kabinos viduje, todėl operatoriui patogų reguliuoti peilį pagal poreikį.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Apsauginė pavertimo sistema</b>       | Dirbant giliame sniege yra kliūčių atsitrengimo rizika. Apsauginė pavertimo funkcija sumažina tiek sniego valytuvo, tiek aplinkos pažeidimų riziką.                                                                                                                                                                                |
| <b>Reguliuojamas svorio paskirstymas</b> | Siekiant užtikrinti optimalų funkcionalumą bei minimalų priedo nusidėvėjimą.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Plūduriojančios pavažos</b>           | Dvi pavažos yra reguliuojamo aukščio ir užtikrina, kad peilis kopijuotų žemės paviršiaus nelygumus.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>"Vulkollan" grandiklio briauna</b>    | Vulkanizuotos gumos grandiklio briauna yra tinkama paviršiams, kuriems reikia ypatingo atsargumo. Grandiklio briauną galima apversti ir naudoti iš abiejų pusių, taip užtikrinant dvigubą naudojimą ir ilgesnį tarnavimo laiką. Sniego valytuvą gali būti komplektuojamas su vulkanizuotos gumos arba plienine grandiklio briauna. |
| <b>Plieninio grandiklio kraštas</b>      | Grandiklio briauną galima apversti ir naudoti iš abiejų pusių, taip užtikrinant dvigubą naudojimą ir ilgesnį tarnavimo laiką. Sniego valytuvą galima komplektuoti su plienine arba vulkanizuotos gumos grandiklio briauna.                                                                                                         |
| <b>Atšvaitai</b>                         | Atšvaitai, žymintys sniego valytuvo kraštą. Saugumas tiek sniego valytuvui, tiek apylinkėms.                                                                                                                                                                                                                                       |

### PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

|                                       |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Signalinės vėliavėlės</b>          | Vėliavėlės, žyminčios sniego valytuvo kraštus, leidžia tiksliai nustatyti padėtį ir padidina tiek sniego valytuvo, tiek aplinkos saugumą (įskaitant lanksčią atramą). |
| <b>Šoniniai gabaritiniai žibintai</b> | Šoniniai gabaritiniai žibintai padidina sniego valytuvo matomumą.                                                                                                     |
| <b>Atraminiai ratai</b>               | Suprojektuotas veikti didesniu greičiu. Veikimas yra tylus nei su slydimais ir jie turi mažiau nusidėvėjimo, mažinančių išlaidas.                                     |
| <b>Padangos 235/60 R 16 (M+S)</b>     | Plataus profilio padangos taip pat tinka žiemos darbams. Jos turi M+S žymėjimą (snaigės simbolį), tačiau sukelia mažesnę žemės spaudimą.                              |
| <b>Padangos 195/70 R 15 (M+S)</b>     | Naudojant sniego grandines, rekomenduojame 15 colių padangas. Kaip ir 16 colių ratlankiai, šios padangos taip pat turi M+S kodą ir yra tinkamos žiemos darbams.       |
| <b>Antikorozinis apdorojimas</b>      | Antikorozinis apdorojimas prailgins priedo tarnavimo laiką.                                                                                                           |

### TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Matmenys                            |                    |             |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| Ilgis                               | Mm                 | 4257        |
| Plotis                              | Mm                 | 1500        |
| Aukštis / su švyturėliu             | Mm                 | 2000 / 2210 |
| Sandėliavimo matmenys               |                    |             |
| Ilgis                               | Mm                 | 700         |
| Plotis                              | Mm                 | 1500        |
| Aukštis                             | Mm                 | 650         |
| Svoris                              |                    |             |
| Svoris (sniego valytuvą)            | Kg                 | 183         |
| Veiklos                             |                    |             |
| Valymo plotis - tiesus              | Mm                 | 1500        |
| Valymo plotis - pasviręs            | Mm                 | 1360        |
| Atstumas iki žemės po valytuvu      | Mm                 | 390         |
| Darbinis greitis                    | km/h               | 1-30        |
| Sniego gylis tvarkymas iki          | Mm                 | 400         |
| Pasukimo kampas                     |                    | 25°         |
| Teorinis valymo plotas              | m <sup>2</sup> / h | 40800       |
| CE sertifikuotas pagal ES direktyvą |                    |             |

