

SNIEGO VALYTUVAS - PARK RANGER 2155

STANDARTINĖ ĮRANGA

- Saugos pasvyrimo sistema** Dirbant giliame sniege kyla pavojus užkabinti kliūtis. Saugos pasvyrimo funkcija sumažina žalų riziką tiek valytuvui, tiek aplinkai.
- Guminis grandiklio kraštas** 100 mm aukščio, 26 mm storio ir 1300 mm pločio guminis grandiklis. Grandiklio kraštą galima naudoti abiem pusėms, suteikiant dvigubą naudojimo galimybę ir ilgesnį tarnavimo laiką. Gumos grandiklio kraštas idealiai tinka naudoti su tirpstančiu sniegu ir taip pat kruopščiai nuvalo paviršių, jo nepažeisdamas.
- Plūduriuojantys bėgeliai** Du bėgeliai yra aukščio reguliuojami ir užtikrina, kad peilis prisitaikytų prie žemės nelygumų.

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

- Antikorozinė danga** Antikorozinis apdorojimas prailgins priedo tarnavimo laiką.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys

Ilgis	Mm	2700
Plotis	Mm	1300
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1350

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	550
Plotis	Mm	1300
Aukštis	Mm	545

Sunkumas

Svoris (sniego valytuvas)	Kg	64
---------------------------	----	----

Veikimas

Valymo plotis - tiesus	Mm	1300
Valymo plotis - pasviręs	Mm	1130
Prošvaisa žemiau grandiklio	Mm	400
Atstumas nuo žemės po atraminio stovų	Mm	350
Darbinis greitis	km/h	1-16
Sniego gylis tvarkymas iki	Mm	350
Pasukimo kampas		30°
Teorinis atlikimas	m ² /h	20800

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

