

ŠVEITIMO PLATFORMA - CITY RANGER 2260

STANDARTINĖ ĮRANGA

Vandens tiekimas Automatiška perduodama nuo komunalinio įrenginio A rėmo visiems 3 šepčiams priekiniame valymo bloke.

Efektyvi vandens valdymo funkcija sistema Inovatyvi vandens valdymo funkcija užtikrina mažą vandens suvartojimą. Kai įrenginys nejuda, vanduo automatiškai sustabdomas po 1,5 sekundės.

Pursų apsaugos priemonės Ant valymo bloko yra 1 purvasaugis priekyje ir po 2 kiekviename šone. Visų 3 purvasaugių aukštis gali būti reguliuojamas dėl nusidėvėjimo arba jie gali būti pakeisti naujais. Šoniniai purvasaugiai taip pat veikia kaip šoninės sienelės ir apsaugo įrenginį susidūrimo atveju.

Siurbimo antgalis - horizontalus Horizontalus siurbimo antgalio, pritvirtinto komunalinio įrenginio gale, padėties nustatymas vykdomas iš kabinos hidraulinio pakėlimo / nuleidimo funkcijos pagalba.

Siurbimo antgalis - vertikalus Vertikalus siurbimo antgalio, sumontuoto komunalinės mašinos gale, išdėstymas atliekamas rankiniu būdu per rankenėlę.

Valytuvas ant siurbimo antgalio Valymo guma ant siurbimo antgalio

Siurbimo antgalio apsauga Susidūrimo atveju 2 guminiai ritinėliai, esantys kiekvienoje purkštuko pusėje, apsaugos siurbimo antgalį.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys

Ilgis	Mm	2575
Plotis	Mm	1470
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060

Sandėliavimo matmenys

Ilgis (šveitimo platforma / siurbimo antgalis)	Mm	910 / 370
Plotis (šveitimo platforma / siurbimo antgalis)	Mm	1350 / 1470
Aukštis (šveitimo platforma / siurbimo antgalis)	Mm	580 / 924

Svoris

Svoris (šveitimo platforma / siurbimo antgalis)	Kg	110 / 50
---	----	----------

Veikimas

Darbinis plotis	Mm	1350
Pakreipimo kampas (+ / -)		10
Vandens rezervuaro tūris	l	100
Šepčių skaičius	Vnt.	3
Šepčio greitis (su 2300 aps./min varikliu)	Rpm	260
Vandens srautas	l/min.	0,7
Darbinis greitis (rekomenduojama)	km/h	5
Apsisukimo spindulys - nuo borto iki borto	Mm	6000
Teorinis našumas	m ² /h	22000

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

