

STANDARTINĖ ĮRANGA

Hidrauliškai valdomi pjovimo sparnai	Naudojant kabinoje esančią vairalazdę, pjovimo sparnus galima reguliuoti pagal poreikį: abu sparnai gali būti pakelti, nuleisti arba nustatyti individualiai. Taip pjovimo plotis gali būti pritaikytas užduočiai – siauresnėse erdvėse arba kai reikia pjauti didesnę veją. Galimybė sumažinti pjovimo plotį pakėlus sparnus taip pat yra privalumas transportuojant į užduoties vietą ar iš jos.
Hidraulinis pakreipimas	Naudojant kabinoje esančią vairalazdę, pjovimo įrenginį galima pakreipti, kad būtų lengviau jį valyti, prižiūrėti arba, jei reikia, pakeisti peilius.
Aukščio reguliavimas	Pjovimo aukštis gali būti tiksliai nustatytas, koreguojant aukščio žiedų padėtį ant kiekvieno vejapjovės rato.
Specialiai sukurti peiliai	Pjovimo įrenginys standartinėje komplektacijoje aprūpintas specialiai sukurtais „4 viename“ peiliais, kurie užtikrina puikų pjovimo rezultatą.
Manevringi ratukai	Manevringi ratukai (6 vnt.) leidžia pjovimo įrenginiui judėti sinchroniškai
Atvirkštinio veikimo funkcija	Įrenginys užtikrina pačias geriausias oro tiekimo ir aušinimo sąlygas, laikinai pakeisdamas oro srautą per aušinimo bloką, kuris pašalina žolės likučius iš įsiurbimo grotelių.
Plūduriavimo funkcija	Pakėlus vejapjovę, ji greitai grįžta į plūduriavimo padėtį.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys		
Ilgis	Mm	5047
Plotis	Mm	1880-2535
Aukštis / su švyturėliu	Mm	2000 / 2210
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	1550
Plotis	Mm	1880-2535
Aukštis	Mm	500
Svoris		
Svoris (rotacinė vejapjovė)	Kg	365
Veikimas		
Atstumas iki žemės po vejapjovę	Mm	250
Peilių skaičius	Vnt.	5
Pjovimo plotis, abu sparnai žemyn	Mm	2480
Pjovimo plotis, vienas sparnas žemyn	Mm	2007
Pjovimo plotis, abu sparnai aukštyn	Mm	1533
Reguliuojamas pjovimo aukštis	Mm	30-80
Teorinis pjovimo plotas	m ² /h	24800
Maksimalus rekomenduojamas darbinis greitis		
Rotacinė vejapjovė	km/h	10
Skleidžiamas triukšmas		
Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

„Žemo pakėlimo“ peiliai	Peilius galima pakeisti „Žemo pakėlimo“ peiliais, kurie dėl savo konstrukcijos sukuria smulkesnes biologiškai skaidomas atplaišas. Jie tinkami trumpai žolei pjauti ir naudoti sausomis sąlygomis.
Mulčiavimo vejapjovės rinkinys	Rotacinę vejapjovę galima paversti mulčiavimo vejapjovę, pakeičiant peilius ir įdėjus dangtį į tą pačią pjovimo platformą. Mulčiavimas sukuria smulkias žolės atplaišas, kurios aprūpina dirvą natūraliomis maistinėmis medžiagomis ir sumažina trąšų poreikį.
Grandinės apsaugos komplektas	Grandinės apsaugos įrengimas neleidžia akmenims ir kitiems objektams būti išmestiems, taip užtikrinant praeivių saugumą.
Vejos apsaugos ekranų rinkinys	Vejos apsaugos ekranai apsaugo ir ašmenis, ir veją. Ekranai neleidžia didesniems aštriems ar kietiems daiktams atsitrinkti į peilius, taip sumažindami peilių nusidėvėjimą. Ekranai taip pat apsaugo veją, nes išvengsite jų atsitrinkimo į veją, jei vejapjovę per daug nuleista. Komplektą sudaro 5 vnt. ekranų.
Padangos 235/60 R 16 (M+S)	Šios padangos gali būti naudojamos universaliai (vasarą ir žiemą) ir sukelia mažesnę žemės spaudimą nei siauresnės 195/75 R 16 padangos.
Padangos 27 x 10.50-15 BKT	BKT vejos padangos daugiausia skirtos naudoti jautrioje žaliosiose zonose. Dėl didelio kontaktinio paviršiaus jie sukuria labai mažą žemės slėgį.

