

VERČIAMA PRIEKABA - CITY RANGER 2260

STANDARTINĖ ĮRANGA

- Plieninis rėmas** Verčiama priekaba pasižymi tvirtu plieniniu rėmu su fiksuota priekine sienele ir šoniniais bortais.
- Hidraulinio vertimo funkcija** 0,44 m³ talpos priekabos iškrovimas lengvai atliekamas naudojant valdymo svirtį tiesiai iš vairuotojo sėdynės.
- Atraminis ratas** Atraminis ratukas leidžia lengvai pritvirtinti, atjungti ir sandėliuoti

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

- Šoniniai paaukštinimai** Pasirenkami šoniniai paaukštinimai padidina priekabos talpą. Šių paaukštinių aukštis yra 40 cm.
- Apšvietimas** Cinkuota sija su galiniais žibintais užtikrina priekabos matomumą eisme

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys

Ilgis	Mm	4500
Plotis	Mm	1068
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	2100
Plotis	Mm	1025
Aukštis	Mm	850

Svoris

Svoris (verčiama priekaba)	Kg	160
----------------------------	----	-----

Veikimas

Platforma, ilgis	Mm	1500
Platforma, plotis	Mm	950
Platforma, aukštis	Mm	310
Platforma, aukštis su pasirenkamais šoniniais prailginimais	Mm	350
Tūris	m ³	0,44
Tūris su šoniniais prailginimais	m ³	1,02
Keliamoji galia, maks.	Kg	440
Pakrovimo aukštis	Mm	850

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

