

ŽOLĖS SURINKĖJAS - CITY RANGER 2260

STANDARTINĖ ĮRANGA

Stovas / rėmas Pridedamas rėmas leidžia paprastai ir greitai pritvirtinti bei nuimti bunkerį. Stovas taip pat naudojamas bunkerio laikymui.

Hidraulinė išvalymo funkcija Bunkerį galima ištuštinti nepaliekant sėdynės. Hidraulinė išvertimo funkcija valdoma valdymo svirtimi, o bunkerio dangtis atsidaro automatiškai jį pavertus. Išvertimo aukštį galima reguliuoti nuo 575 iki 1860 mm, kad būtų galima išpilti tiesiai į talpyklas, esančias šis aukščio diapazonas.

PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)

Lapų surinkimo žarna Taip pat galima pašalinti lapus su žolės surinkėju. Kai ant bunkerio sumontuota lapų surinkimo žarna, lapus galite pašalinti tose vietose, kur vejapjovė negali dirbti - iki 6 m. Kai nenaudojama, lengva lapų surinkimo žarna atskirai pritvirtinama bunkerio viršuje.

Žolės skydas (10 mm) Bunkeris standartiškai tiekiamas su 5 mm žolės filtru, kad dirbant su sausa žole būtų kuo mažiau nuosėdų ore. 10 mm žolės filtras padidina oro srautą ir siurbimo galią ir yra privalumas dirbant su drėgna ir sunkia žole.

Plastikinė plokštė Naudojamas labai drėgnai ir lipniai žolei. Plastikinė plokštė įkišama į bunkerį, kad žolės filtras nebūtų užblokuotas.

Mulčiavimo ir rotacinės vejapjovės rinkiniai Žolės surinkėją galite greitai paversti nesurenkamu mulčiuoti vejapjove arba standartinę rotacinę vejapjovę, naudodami specialius rinkinius.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys

Ilgis (su vejapjove 1200)	Mm	3230
Plotis (su vejapjove 1200)	Mm	1285
Aukštis su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Mm	1939 / 2060
Aukštis su lapų surinkimo žarna	Mm	2150

Sandėliavimo matmenys

Ilgis	Mm	1700
Plotis	Mm	940
Aukštis su surinkimo žarna / be jos	Mm	2150 / 1950

Svoris

Svoris su salonu / apsauginiu lanku (ROPS) ¹⁾	Kg	1242 / 1212
Naudingoji apkrova su kabina / apsauginiu lanku (ROPS)	Kg	368 / 398
Svoris (žolės surinkėjas)	Kg	202
Svoris - rėmas	Kg	31

Bunkeris (žolės surinkėjas)

Bunkerio tūris	l	750
Bunkerio apkrova, maks.	Kg	300
Išvertimo aukštis, min.-maks.	Mm	575-1860

Veikimas

Oro srautas	m ³ /h	2400
Oro greitis	km/h	120
Darbinis greitis	km/h	1-10

Skleidžiamas triukšmas

Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	105
--	-------	-----

CE sertifikuotas pagal ES direktyvą

¹⁾ Apima: žolės surinkėją, vejapjovę 1200, 75 kg operatorių ir 90% kuro talpos.

