

STANDARTINĖ ĮRANGA

Hidraulinis išvertimas	Patogus surinkimo talpos ištuštinimas neišlipant iš kabinos. Hidraulinė išvertimo funkcija ir automatinis dangčio atidarymas. Dėl 1800 mm išvertimo aukščio turinį galima ištuštinti tiesiai į konteinerį.
Dviejų dalių siurbimo žarna	Dviejų dalių siurbimo žarna užtikrina lengvą prieigą užsikimšimo atveju.
Oro įsiurbimas	Specialūs oro įsiurbimo angos abiejose surinkimo talpos pusėse saugo universalios mašinos variklį nuo žolės dulkių.
Saugos vožtuvas	Saugos vožtuvas užtikrina, kad tiek turbina, tiek rotacinė vejapjovė būtų sustabdytos, kai ištušinama surinkimo talpa.
Stovas	Stovas, skirtas greitam ir patogiam surinkimo talpos pritvirtinimui bei nuėmimui, yra standartinė įranga.
Radiatoriaus dangtis	Kad būtų užtikrintos optimalios oro pralaidumo ir aušinimo sąlygos, žolės surinkimo talpa yra aprūpinta radiatoriaus dangčiu.
PAPILDOMA ĮRANGA (PARINKTYS)	
Mulčiavimo ir rotacinės vejapjovės komplektai	Žolės surinkimo talpą galima greitai perdaryti į nemulčiuojančią mulčiavimo vejapjovę arba standartinę rotacinę vejapjovę, naudojant tam skirtus specialius komplektus.
Lapų siurbimo įrenginys	Žolės surinkimo talpa taip pat gali būti derinama su lapų siurbimo įrenginiu, kad lapus būtų lengva surinkti.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys		
Ilgis (su vejapjove 1000)	Mm	3100
Plotis (su vejapjove 1000)	Mm	1100
Aukštis su kabina / be jos	Mm	1987 / 1950
Sandėliavimo matmenys		
Ilgis	Mm	1700
Plotis	Mm	1050
Aukštis	Mm	2000
Svoris		
Svoris su kabina / be jos ¹⁾	Kg	1036 / 809
Naudingoji apkrova su kabina / be jos	Kg	264 / 406
Svoris (žolės surinkėjas)	Kg	206
Svoris (rėmas)	Kg	31
Bunkeris (žolės surinkėjas)		
Bunkerio tūris	l	470
Bunkerio apkrova, maks.	Kg	120
Išvertimo aukštis	Mm	1800
Veikimas		
Oro srautas	m ³ /h	1500
Oro greitis	km/h	70
Darbinis greitis	km/h	8-10
Skleidžiamas triukšmas		
Garso galios lygis LwA (2000/14/EC ir DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
CE sertifikuotas pagal ES direktyvą		

¹⁾ Apima: žolės surinkėją, vejapjovę 1000, 75 kg operatorių ir 90% kuro talpos.

